



SideFlow csigás rendrehordó

Az ELHO új fejlesztésű csigás rendrehordója, nagy teljesítmény mellett veszteség nélkül működik.

- megnövelt hatékonyság a takarmány betakarításakor
- zárt házas kialakítás
- automata túlterhelésvédelem
- lánc vagy ékszíjhajtással
- terített rend is létrehozható
- teljesítményigény többet 20-25 kW

Az alábbi ELHO modellekre építhető:

- Arrow NM9000 Delta
- Arrow NM9000 Delta Roller
- Arrow NM 10500 Delta





A SideFlow felső burkolatának nyitásával, terített rendet is létrehozhat. A fedél nyitása mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. A fedél záróelemei látják el az egységek túlterhelés elleni védelmét is. Ha a termény blokkolná a csigákat, a fedelek automatikusan kinyílnak.



A szállítási szélesség nem növekszik a SideFlow használatával



A nagy átmérőjű csigák erős kialakításúak. Tervezésükkor elsődleges szempont volt, hogy nagy mennyiségű termény továbbításakor is szellős, könnyen felszedhető rendet hozzanak létre.

Műszaki adatok	NM9000D	NM10500D
Önsúly (kg)	500	500
Csiga átmérő(mm)	390	390
Rend szélesség (m)	1,4-2,2 *	1,4-2,4**
Túlterhelés megelőzés	automata	automata
Hajtás	lánc	ékszj
Terített rend képzés ***	széria	széria
Teljesítményigény(kW)	20	25

* állítható gumi terelőlapok

** a gép munkaszélességével állítható

*** a fedelek felnyitásával



Az NM9000Delta kaszák opciós kiegészítője lehetővé teszi az erős emelkedőn való munkavégzést is